

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

5900144007857

**2. Účel alebo účely použitia:**

Keramické obklady lisované za sucha, určené na montáž na vnútorné a vonkajšie steny a podlahy obytných budov, verejných budov a taktiež v priemyselných budovách.

**3. Výrobca:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Splnomocnený zástupca:**

ND - nevzťahuje sa

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém hodnotenia: 4

**6a. Harmonizovaná norma:**

EN14411:2012

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

ND - nevzťahuje sa

**6b. Európsky hodnotiaci dokument:**

ND - nevzťahuje sa

**Európske technické posúdenie:**

ND - nevzťahuje sa

**Orgán technického posudzovania:**

ND - nevzťahuje sa

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

**7. Deklarované parametre:**

| Úžitkové vlastnosti                                                                | Úrovně a/alebo triedy / hodnota                               | Referenčné číslo použitého dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ohňovzdornosť                                                                      | A1 <sub>FL</sub>                                              | EN14411:2012                         |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok:                                                    | -                                                             | -                                    |
| Uvoľňovanie Pb [mg/dm <sup>2</sup> ]                                               | ≤ 0,8                                                         | EN14411:2012                         |
| Uvoľňovanie Cd [mg/dm <sup>2</sup> ]                                               | ≤ 0,07                                                        | EN14411:2012                         |
| - Iné                                                                              | NPD - ukazateľ úžitkových vlastností výrobku nie je stanovený | EN14411:2012                         |
| Pevnosť škáry/priľnavosť [N/mm <sup>2</sup> ]:                                     | -                                                             | -                                    |
| -cementové lepidlá:                                                                | ≥ 0,5                                                         | EN14411:2012                         |
| -disperzné lepidlá:                                                                | ≥ 1                                                           | EN14411:2012                         |
| -lepidlá na báze reaktívnych živíc:                                                | ≥ 2                                                           | EN14411:2012                         |
| -malta:                                                                            | NPD - ukazateľ úžitkových vlastností výrobku nie je stanovený | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti termickému šoku                                                     | Spĺňa                                                         | EN14411:2012                         |
| Pevnosť v ťahu [N]                                                                 | minimum 1300                                                  | EN14411:2012                         |
| Šmyk vlastnosti podľa normy CEN / TS 16165:2021, príloha B - α <sub>shod</sub> [°] | 6 ≤ α <sub>shod</sub> < 10                                    | EN14411:2012                         |
| Povrchové taktílné prvky:                                                          | NPD - ukazateľ úžitkových vlastností výrobku nie je stanovený | EN14411:2012                         |
| Trvácnosť pre:                                                                     | -                                                             | -                                    |
| -vnútorné použitie:                                                                | Spĺňa                                                         | EN14411:2012                         |
| -vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu - rozmrazovaniu (mrazuvzdornosť)         | Spĺňa                                                         | EN14411:2012                         |

**8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:**

ND - nevťahuje sa

Uvedené parametre výrobku uvedeného vyššie sú v súlade so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch je v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Kazimierz Ruczyński - Výrobný riaditeľ**  
**v Opoczno dňa 2024/04/15**



Týka sa produktu: WILDLAND DARK DEKOR CHEVRON PRAWY 14,8X88,8 G1  
SKUPINA: BI<sub>9</sub>

## 1. Doplňujúce informácie o úžitkových vlastnostiach:

Keramické obklady lisované za sucha, určené na montáž na vnútorné steny v obytných a verených budovách a taktiež v priemyselných budovách bez vystavenia pôsobeniu nízkych teplôt.

| Vlastnosti:                                                                                                                | Úrovně a/alebo triedy / hodnota                         | Referenčné číslo použitého dokumentu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hrúbka [mm]                                                                                                                | 10,0 mm                                                 | EN14411:2012                         |
| Prípustná odchýlka (šírka) od pracovného rozmeru                                                                           | ± 0,9 mm                                                | EN14411:2012                         |
| Prípustná odchýlka (dĺžka) od pracovného rozmeru                                                                           | ± 0,6 %; ± 2,0 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Prípustná odchýlka (hrúbka) od pracovného rozmeru                                                                          | ± 0,5 mm                                                | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (šírka)                                  | ± 0,75 mm                                               | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (dĺžka)                                  | ± 0,5 %; ± 1,5 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k šírke                                                              | ± 0,75 mm                                               | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k dĺžke                                                              | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia stredy od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke počítanej z pracovných rozmerov | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru šírky                    | ± 0,75 mm                                               | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru dĺžky                    | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia rohov od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke vyrátanej z pracovných rozmerov: | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                       | EN14411:2012                         |
| Nasiakavosť vodou Eb [%]                                                                                                   | ≤ 0,5                                                   | EN14411:2012                         |
| Pevnosť v ťahu [N]                                                                                                         | minimum 1300                                            | EN14411:2012                         |
| Pevnosť v ohybe [N/mm <sup>2</sup> ]                                                                                       | minimum 35                                              | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti oteru do hĺbky [mm <sup>3</sup> ]                                                                           | nevzťahuje sa                                           | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti oteru glazúry PEI/počet otáčok                                                                              | Trieda 3/750                                            | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti vlásoknicovým trhlinám:                                                                                     | Spĺňa                                                   | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti úderom                                                                                                      | NPD - ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti škvrnám/zašpineniu                                                                                          | minimum trieda 3                                        | EN14411:2012                         |
| Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s nízkou koncentráciou                                                         | LB class                                                | EN14411:2012                         |
| Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s vysokou koncentráciou                                                        | HB class                                                | EN14411:2012                         |
| Odolnosť proti domácim čistiacim prostriedkom a proti dodatkom do bazénovej vody                                           | A class                                                 | EN14411:2012                         |
| Prírodná rádioaktivita [Bq/kg]                                                                                             | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240                                        | EN14411:2012                         |
| Šmyk - BARE NOHA                                                                                                           |                                                         | DIN EN 16165:2023-02, Príloha A      |
| Šmyk - BARE NOHA α <sub>barefoot</sub> [°]                                                                                 |                                                         | EN 16165:2021, Príloha A             |
| Šmyk - R                                                                                                                   | R10                                                     | DIN EN 16165:2023-02, Príloha B      |
| Šmyk (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 55                                                                    |                                                         | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG       |
| Šmyk (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 96                                                                    |                                                         | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG       |
| Trieda výtlačnej oblasti / výtlačný objem                                                                                  | NPD - ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený | DIN 51130                            |
| Emisie prchavých organických zlúčenín POZ (VOC) - trieda                                                                   | A+                                                      | ISO 16000                            |
| Tepelná vodivosť [W/m*K]                                                                                                   | NPD - ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený | PN-EN 12664                          |
| Bezpečnostná trieda sklenených výrobkov                                                                                    | NA - nevzťahuje sa                                      | PN-EN 12600                          |

## 2. Dokumenty

Certifikát o zhode výrobku s Poľskou Normou č. 10/N/22, Certifikát opravňujúci označovať výrobok bezpečnostnou značkou B nr 9/B/22, Hygienické osvedčenie č. B.BK.60111.0359.2023

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Kazimierz Ruczyński - Výrobný riaditeľ**  
**v Opoczno dňa 2024/04/15**

