

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
(ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ)  
№ 5902610510670**

**1. Уникальный идентификационный код типа изделия:**

5902610510670

**2. Планированное применение или применения:**

Плитки керамические прессованные всухую (для облицовки внутренних стен), предназначенные для укладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования а также в промышленных объектах не подвергающихся действию минусовых температур.

**3. Производитель:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Уполномоченный представитель:**

НК - не касается

**5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:**

Система оценки: 4

**6а. Гармонизированный стандарт:**

EN14411:2012

**Сертифицированные органы:**

НК - не касается

**6б. Европейский документ оценки:**

НК - не касается

**Европейская техническая оценка:**

НК - не касается

**Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:**

НК - не касается

**Сертифицированные органы:**

**7. Заявленные параметры использования:**

| Параметры использования                                                            | Уровни и / или классы                       | Справочный документ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Огнеупорность                                                                      | A1                                          | EN14411:2012        |
| Выделение опасных веществ:                                                         | -                                           | -                   |
| Выделение Pb (свинец)[мг/дм <sup>3</sup> ]                                         | ≤ 0,8                                       | EN14411:2012        |
| Выделение Cd (кадмий)[мг/дм <sup>3</sup> ]                                         | ≤ 0,07                                      | EN14411:2012        |
| - Другой                                                                           | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012        |
| Сила сцепления/ адгезия [Н/мм <sup>2</sup> ]:                                      | -                                           | -                   |
| -цементные клеи                                                                    | ≥ 0,5                                       | EN14411:2012        |
| -дисперсионные клеи                                                                | ≥ 1                                         | EN14411:2012        |
| -клеи на базе реактивных смол                                                      | ≥ 2                                         | EN14411:2012        |
| -раствор                                                                           | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012        |
| Устойчивость к термическому шоку                                                   | Устойчивые                                  | EN14411:2012        |
| Разрывное усилие [Н]                                                               | минимум 600                                 | EN14411:2012        |
| Скольжение согл. стандарту CEN / TS 16165:2021, приложение B - $\alpha_{shod}$ [°] | НК - не касается                            | EN14411:2012        |
| Чувство осязания (ощущение прикосновения)                                          | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012        |
| Прочность для:                                                                     | -                                           | -                   |
| -применения внутри помещений                                                       | Соответствует                               | EN14411:2012        |
| -применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость)   | НК - не касается                            | EN14411:2012        |

**8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:**

НР - Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

**Karol Goździk - Директор по производств  
в Томашув Мазовецки на 2024/04/15**



Относится к продукту: HARMONY GRYS ŚCIANA B STRUKTURA 30X60 G1  
ГРУППА: VIII

## 1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Плитки керамические прессованные всухую, предназначенные для укладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования а также в промышленных объектах не подвергающихся действию минусовых температур.

| Свойства                                                                                                                                   | Уровни и / или классы                        | Справочный документ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Толщина                                                                                                                                    | 9,0 мм                                       | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера                                                                                         | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера                                                                                          | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера                                                                                        | ± 10 %; ± 0,5 мм                             | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины)                                           | ± 0,3 %; ± 1,5 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины)                                            | ± 0,3 %; ± 1,5 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины                                                                      | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины                                                                       | ± 0,5 %; ± 2,0 мм                            | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм       | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины                       | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм       | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины                            | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм       | EN14411:2012                     |
| Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров  | ± 0,75 %; ± 2,0 мм                           | EN14411:2012                     |
| Водопоглощаемость E <sub>p</sub> [%]                                                                                                       | > 10                                         | EN14411:2012                     |
| Разрывное усилие [Н]                                                                                                                       | минимум 600                                  | EN14411:2012                     |
| Прочность на изгиб [Н/мм <sup>2</sup> ]                                                                                                    | минимум 12                                   | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к истиранию (глазурированная плитка)[мм <sup>3</sup> ]                                                                        | НК - не касается                             | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к истиранию глазури (глазурированная плитка) PEI/ кол-во оборотов                                                             | НК - не касается                             | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к образованию микротрещин                                                                                                     | Соответствует                                | EN14411:2012                     |
| Ударопрочность                                                                                                                             | NPD - параметры использования не определены  | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению                                                                                              | минимум класс 4                              | EN14411:2012                     |
| Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации                                                                           | Категория LA                                 | EN14411:2012                     |
| Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам                                                                             | НК - не касается                             | EN14411:2012                     |
| Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне                                                                        | Категория A                                  | EN14411:2012                     |
| Естественная радиоактивность [Бк/кг]                                                                                                       | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240                             | EN14411:2012                     |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА                                                                                                           | НП - не применимо                            | DIN EN 16165:2023-02, Вложение А |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА α <sub>barefoot</sub> [°]                                                                                 | НК - не касается                             | EN 16165:2021, Вложение А        |
| Скольжение согласно - R                                                                                                                    | НК - не касается                             | DIN EN 16165:2023-02, Вложение В |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55                                                             | НП - не применимо                            | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG   |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96                                                             | НП - не применимо                            | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG   |
| Класс охвата по объему / площадь вытеснения                                                                                                | НП - не применимо                            | DIN 51130                        |
| Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс                                                                                | A+                                           | ISO 16000                        |
| Коэффициент теплопроводности [Вт/м*К]                                                                                                      | NPD - потребительские свойства не определены | PN-EN 12664                      |
| Класс безопасности стеклянных изделий                                                                                                      | НП - не применимо                            | PN-EN 12600                      |

## 2. Документы

Сертификат соответствия изделия с Польской нормой № 52/N/22, Сертификат с правом обозначать изделие знаком безопасности В № 51/B/22, Гигиенический атест № В-ВК-60211-0341/21

От имени производителя подписал(ы):

**Karol Goździk - Директор по производству**  
**в Томашув Мазовецки на 2024/04/15**

