# ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ)
## № 5900139040029

**1. Уникальный идентификационный код типа изделия:**
5900139040029
**2. Планированное применение или применения:**
Плитки керамические прессованные всухую (для внутренней облицовки пола), предназначенные для укладки лестниц внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования а также на промышленных заводах.
**3. Производитель:**
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
**4. Уполномоченный представитель:**
НК - не касается
**5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:**
Система оценки: 4
**6a. Гармонизированный стандарт:**
EN14411:2012
**Сертифицированные органы:**
НР - Не распространяются на
**6b. Европейский документ оценки:**
НК - не касается
**Европейская техническая оценка:**
НК - не касается
**Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:**
НК - не касается
**Сертифицированные органы:**

**7. Заявленные параметры использования:**

| Параметры использования | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|---|---|---|
| Огнеупорность | $A1_{FL}$ | EN14411:2012 |
| Выделение опасных веществ: | - | - |
| Выделение Pb (свинец)[мг/дм$^2$] | ≤ 0,8 | EN14411:2012 |
| Выделение Cd (кадмий)[мг/дм$^2$] | ≤ 0,07 | EN14411:2012 |
| - Другой | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012 |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 1300 | EN14411:2012 |
| Скольжение согл. стандарту CEN / TS 16165:2021, приложение B – $\alpha_{shod}$ [°] | $10 \leq \alpha_{shod} < 19$ | EN14411:2012 |
| Чувство осязания (ощущение прикосновения) | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012 |
| Прочность для: | - | - |
| -применения внутри помещений | Соответствует | EN14411:2012 |
| -применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость) | Устойчивые | EN14411:2012 |

**8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:**
НР - Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

**Kazimierz Ruczyński - Директор по производству**
**в на 2026-04-27**

PARADYŻ CERAMIKA

# Технический паспорт
## № 5900139040029

Относится к продукту: SOLIDIS GREY STOPNICA PRASOWANA MAT. 29,8X59,8 G1
ГРУППА: $BI_a$

**1. Дополнительная информация о потребительских свойствах**

Плитки керамические прессованные всухую, предназначенные для укладки лестниц внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования а также на промышленных заводах.

| Свойства | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|---|---|---|
| Толщина | 8,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера | ± 5 %; ± 0,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Водопоглощаемость $E_b$ [%] | ≤ 0,5 | EN14411:2012 |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 1300 | EN14411:2012 |
| Прочность на изгиб [Н/мм$^2$] | минимум 35 | EN14411:2012 |
| Устойчивость к истиранию (неглазурованная плитка)[мм$^3$] | НК - не касается | EN14411:2012 |
| Устойчивость к истиранию глазури (глазурованная плитка) PEI/ кол-во оборотов | Класс 4/6000 | EN14411:2012 |
| Устойчивость к образованию микротрещин | Соответствует | EN14411:2012 |
| Ударопрочность | NPD - параметры использования не определены | EN14411:2012 |
| Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению | Класс 5 | EN14411:2012 |
| Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации | Категория LB | EN14411:2012 |
| Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам | Категория HB | EN14411:2012 |
| Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне | Категория A | EN14411:2012 |
| Естественная радиоактивность [Бк/кг] | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 | EN14411:2012 |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА | B | DIN EN 16165:2023-02, Вложение A |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА $\alpha_{barefoot}$ [°] | NPD - параметры использования не определены | EN 16165:2021, Вложение A |
| Скольжение согласно - R | R10 | DIN EN 16165:2023-02, Вложение B |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55 | NPD - потребительские свойства не определены | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96 | NPD - потребительские свойства не определены | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Класс охвата по объему / площадь вытеснения | НП - не применимо | DIN 51130 |
| Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс | A+ | ISO 16000 |
| Коэффициент теплопроводности [Вт/м*K] | NPD - потребительские свойства не определены | PN-EN 12664 |
| Класс безопасности стеклянных изделий | НП - не применимо | PN-EN 12600 |
| Класс UPEC | НК - не касается | CSTB-Cahier 3778_V6 |

**В соответствии с указанным использованием и свойствами, заявленными в DOP, Техническом паспорте продукта и с соблюдением правил, включенных в инструкции по сборке, в соответствии с «Регламентом (ЕС) 223/988 Европейского парламента и Совета от 10 мая. 2023 об общей безопасности продукции», продукт безопасен.**

**2. Документы**

Сертификат соответствия изделия с Польской нормой № 96/N/21, Сертификат с правом обозначать изделие знаком безопасности B № 95/B/21, Гигиенический атест № B.BK.60110.1523.2023.

От имени производителя подписал(ы):

**Kazimierz Ruczyński - Директор по производству**
**в на 2026-04-27**