

Týka sa produktu: UNIWERSALNA LISTWA METALOWA GOLD MAT PROFIL 2x59,8 G1
SKUPINA: nevzťahuje sa

1. Doplnujúce informácie o úžitkových vlastnostiach:

Dekoratívne a umelecké výrobky a výrobky určené na obloženie stien v obytných a verejných budovách a v priemyselných zariadeniach bez vystavenia negatívnym teplotám. Výrobok by mal byť inštalovaný pomocou lepidiel na keramické dlaždice.

Vlastnosti:	Úroveň a/alebo triedy / hodnota	Referenčné číslo použitého dokumentu
Hrúbka [mm]	7,5 mm	nevzťahuje sa
Prípustná odchýlka (šírka) od pracovného rozmeru	± 0,75 mm	nevzťahuje sa
Prípustná odchýlka (dĺžka) od pracovného rozmeru	± 0,5 %; ± 2,0 mm	nevzťahuje sa
Prípustná odchýlka (hrúbka) od pracovného rozmeru	± 0,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (šírka)	+ - 0,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (dĺžka)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k šírke	± 0,75 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k dĺžke	± 0,5 %; ± 2,0 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia stredy od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke počítanej z pracovných rozmerov	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru šírky	+ 0,75 mm / - 0,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru dĺžky	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	nevzťahuje sa
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia rohov od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke vyrátanej z pracovných rozmerov:	± 0,75 %; ± 2,0 mm	nevzťahuje sa
Nasiakavosť vodou Eb [%]	≤ 0,5	nevzťahuje sa
Pevnosť v ťahu [N]	ND - nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Pevnosť v ohybe [N/mm ²]	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	nevzťahuje sa
Odolnosť proti oteru do hĺbky [mm ³]	ND - nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Odolnosť proti oteru glazúry PEI/počet otáčok	ND - nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Odolnosť proti vlásoknicovým trhlinám:	ND - nevzťahuje sa	nevzťahuje sa
Odolnosť proti úderom	NPD - ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	nevzťahuje sa
Odolnosť proti škvrnám/zašpineniu	minimum trieda 3	nevzťahuje sa
Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s nízkou koncentráciou	LB(V) class	nevzťahuje sa
Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s vysokou koncentráciou	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	nevzťahuje sa
Odolnosť proti domácim čistiacim prostriedkom a proti dodatkom do bazénovej vody	B(V) class	nevzťahuje sa
Prirodzená rádioaktivita [Bq/kg]	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	nevzťahuje sa
Šmyk - BARE NOHA	NA - nevzťahuje sa	DIN EN 16165:2023-02, Príloha A
Šmyk - BARE NOHA $\alpha_{barefoot}$ [°]	ND - nevzťahuje sa	EN 16165:2021, Príloha A
Šmyk - R	nevzťahuje sa	DIN EN 16165:2023-02, Príloha B
Šmyk (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 55	NA - nevzťahuje sa	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Šmyk (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 96	NA - nevzťahuje sa	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Trieda výtlačnej oblasti / výtlačný objem	NA - nevzťahuje sa	DIN 51130
Emisie prchavých organických zlúčenín POZ (VOC) - trieda	A+	ISO 16000
Teplná vodivosť [W/m*K]		PN-EN 12664
Bezpečnostná trieda sklenených výrobkov	NA - nevzťahuje sa	PN-EN 12600

2. Dokumenty

ND - nevzťahuje sa

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kazimierz Ruczyński - Výrobný riaditeľ
v Opoczno dňa 2024/04/15

