PARADYŻ CERAMIKA

Технический паспорт
№ 5900144041356

Относится к продукту: UNIWERSALNA LISTWA METALOWA ORO MAT PROFIL 2x75 G1
ГРУППА: НК - не касается

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Свойства	Уровни и / или классы	Справочный документ
Толщина	7,5 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера	± 0,9 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера	± 0,6 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера	± 0,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины)	+- 0,75 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины)	± 0,5 %; ± 1,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины	± 0,75 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины	± 0,75 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Водопоглощаемость E_b [%]	≤ 0,5	НК - не касается
Разрывное усилие [Н]	НП - не применимо	НК - не касается
Прочность на изгиб [Н/мм^2]	параметры использования не определены	НК - не касается
Устойчивость к истиранию (неглазурованная плитка)[мм^3]	НК - не касается	НК - не касается
Устойчивость к истиранию глазури (глазурованная плитка) PEI/ кол-во оборотов	НК - не касается	НК - не касается
Устойчивость к образованию микротрещин	Соответствует	НК - не касается
Ударопрочность	NPD - параметры использования не определены	НК - не касается
Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению	минимум класс 3	НК - не касается
Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	Категория LA	НК - не касается
Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам	НК - не касается	НК - не касается
Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне	Категория A	НК - не касается
Естественная радиоактивность [Бк/кг]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	НК - не касается
Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА	NPD - параметры использования не определены	DIN EN 16165:2023-02, Вложение A
Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА $\alpha_{barefoot}$ [°]	NPD - параметры использования не определены	EN 16165:2021, Вложение A
Скольжение согласно - R	НК - не касается	DIN EN 16165:2023-02, Вложение B
Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55	НП - не применимо	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96	НП - не применимо	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Класс охвата по объему / площадь вытеснения		DIN 51130
Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс	A+	ISO 16000
Коэффициент теплопроводности [Вт/м*K]	NPD - потребительские свойства не определены	PN-EN 12664
Класс безопасности стеклянных изделий	НП - не применимо	PN-EN 12600
Класс UPEC	НК - не касается	CSTB-Cahier 3778_V6

В соответствии с указанным использованием и свойствами, заявленными в DOP, Техническом паспорте продукта и с соблюдением правил, включенных в инструкции по сборке, в соответствии с «Регламентом (ЕС) 223/988 Европейского парламента и Совета от 10 мая. 2023 об общей безопасности продукции», продукт безопасен.

2. Документы
НК - не касается

От имени производителя подписал(ы):

Kazimierz Ruczyński - Директор по производству
в на 2025/03/08