# DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
## Nr. 5900144083950

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**
5900144083950
**2. Aplicarea intenționată sau aplicările:**
Plăcile ceramice presate la uscat, destinate pentru aplicarea pe pereţii interiori ai locuinţelor şi în clădirile de utilitate publică precum şi în obiective industriale fără a fi expuse la acţiunea temperaturilor scăzute.
**3. Fabricant:**
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
**4. Reprezentant autorizat:**
ND - nu este cazul
**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**
Sistemul de evaluare: 4
**6a. Standardul armonizat:**
EN14411:2012
**Organism (organisme) notificat(e):**
NA - nu se aplică
**6b. Documentul de evaluare european:**
ND - nu este cazul
**Evaluarea tehnică europeană:**
ND - nu este cazul
**Unitatea cu privire la evaluare tehnică:**
ND - nu este cazul
**Organism (organisme) notificat(e):**
ND - nu este cazul
**7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)::**

| Performanţă | Nivele și/sau clase / valoarea | Actul de referire |
|---|---|---|
| Rezistenţă la foc | A1 | EN14411:2012 |
| Eliberarea substanțelor periculoase - plăci vitrate: | - | - |
| Degajare Pb [mg/dm2] | ≤ 0,8 | EN14411:2012 |
| Degajare Cd [mg/dm2] | ≤ 0,07 | EN14411:2012 |
| - Alte | NPD - performanță nedeterminată | EN14411:2012 |
| Rezistența cusăturii / aderența [N/mm2]: | - | - |
| -adezivi pe baza de ciment: | ≥ 0,5 | EN14411:2012 |
| -adezivi în dispersie: | ≥ 1 | EN14411:2012 |
| -adezivi pe baza de rășini reactive: | ≥ 2 | EN14411:2012 |
| -mortar: | NPD - performanță nedeterminată | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la şoc termic | Rezistente | EN14411:2012 |
| Forţa de rupere [N] | | EN14411:2012 |
| Alunecare, în conformitate cu CEN / TS 16165:2021, anexă B – $\alpha_{shod}$ [°] | ND - nu este cazul | EN14411:2012 |
| Sentimentul de atingere: | NPD - performanță nedeterminată | EN14411:2012 |
| Durabilitate pentru: | - | - |
| -utilizări interioare: | Îndeplinește | EN14411:2012 |
| -utilizări exterioare: rezistența la îngheț - dezgheț (rezistența la îngheț) | ND - nu este cazul | EN14411:2012 |

**8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică::**
NA - nu se aplică

Proprietățile funcționale de mai sus un anumit produs sunt în concordanță cu un set de proprietăți funcționale declarate. Această declarație cu privire la proprietățile funcționale fi eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționate mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Kazimierz Ruczyński - Director de Producție**
**la Opoczno data 2025/03/08**

PARADYZ
CERAMIKA

# Fişa tehnică produs
## Nr. 5900144083950

Se referă la produsul: GAMMA COLOURS BIAŁA KSZTAŁTKA C POŁYSK 3X4 G1
GRUPA: BIII

**1. Informații suplimentare despre proprietăți de utilizare**
Plăcile ceramice presate la uscat, destinate pentru aplicarea pe pereţii interiori ai locuinţelor şi în clădirile de utilitate publică precum şi în obiective industriale fără a fi expuse la acţiunea temperaturilor scăzute.

| Proprietăți: | Nivele și/sau clase / valoarea | Actul de referire |
|---|---|---|
| Grosime | 6,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea admisibilă (a lăţimii) de la dimensiunea de lucru | ± 0,75 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea admisibilă (a lungimii) de la dimensiunea de lucru | ± 0,75 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea admisibilă (a grosimii) de la grosimea de lucru | ± 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lăţimii) | ± 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lungimii) | ± 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lăţimea | ± 0,75 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lungimea | ± 0,75 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă a curburii centrului de la platitudinea suprafeţei relativ cu diagonala calculată din dimensiunile de lucru | + 0,75 mm / - 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă a curburii marginii de la platitudinea suprafeţei relativ cu dimensiunea de lucru a lăţimii | + 0,75 mm / - 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă a curburii centrului de la platitudinea suprafeţei relativ cu dimensiunea de lucru a lungimii | + 0,75 mm / - 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Abaterea maximă admisibilă deformării colţurilor de la platitudinea suprafeţei relativ cu diagonala calculată din dimensiunile de lucru | + 0,75 mm / - 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Saturare cu apă Eb [%] | > 10 | EN14411:2012 |
| Forţa de rupere [N] | | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la încovoiere [N/mm2] | | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la uzură avansată [mm3] | ND - nu este cazul | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la uzura smalţului PEI/ numărul de rotaţi | ND - nu este cazul | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la fisuri capilare | Îndeplinește | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la şoc | NPD - nicio performanţă determinată | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la pătare/impurităţi; | Clasa 5 | EN14411:2012 |
| Rezistenţă chimică la acizi şi baze cu o concentraţie scăzută | LA class | EN14411:2012 |
| Rezistenţă chimică la acizi şi baze cu o concentraţie ridicată | nicio performanţă determinată | EN14411:2012 |
| Rezistenţă la agenţii de uz casnic şi suplimente pentru apa de bazin | A class | EN14411:2012 |
| Radioactivitatea naturală [Bq/kg] | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 | EN14411:2012 |
| Borderou - PICIUL DESCULAT | | DIN EN 16165:2023-02, Atașament A |
| Borderou - PICIUL DESCULAT $\alpha_{barefoot}$ [°] | | EN 16165:2021, Atașament A |
| Borderou - R | nu este cazul | DIN EN 16165:2023-02, Atașament B |
| Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 55 | NA - nu se aplicăNA - nu se aplică | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 96 | NA - nu se aplică | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Clasa zonei de deplasare / zona de rulare | | DIN 51130 |
| Emisiile de Compuși Organici Volatili COV (VOC) - clasa | A+ | ISO 16000 |
| Coeficient de conductivitate termică [W/m*K] | NPD - performanță nedeterminată | PN-EN 12664 |
| Clasa de siguranță a produselor din sticlă | NA - nu se aplică | PN-EN 12600 |
| Clasa UPEC | ND - nu este cazul | CSTB-Cahier 3778_V6 |

**În conformitate cu utilizarea indicată și proprietățile declarate în DOP, Fișa tehnică a produsului și cu respectarea regulilor cuprinse în instrucțiunile de asamblare în conformitate cu „Regulamentul (UE) 223/988 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind siguranța generală a produselor”, produsul este sigur.**

**2. Documente:**
produsului cu semnul de siguranţă B Nr. 44/B/25; Certificat Sanitar nr. B.BK.60111.0413.2025

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Kazimierz Ruczyński - Director de Producție**
**la Opoczno data 2025/03/08**