

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja::

5900144091207

2. Rendeltetészerű használat:

Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek padlóinak és falainak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra

3. Gyártó:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. A meghatalmazott képviselő:

ND - nem alkalmazható

5. Az AVCP-rendszer(ek)::

Osztályozási rendszer: 4

6a. Harmonizált szabvány:

EN14411:2012

Bejelentett szerv(ek):

NA - nem alkalmazható

6b. Az európai értékelési dokumentum:

ND - nem alkalmazható

Európai műszaki értékelés:

ND - nem alkalmazható

A műszaki értékelést végző szerv:

NA - nem alkalmazható

Bejelentett szerv(ek):

ND - nem alkalmazható

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)::

Teljesítmény	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Tűz ellenálló képesség	A1 _{FL}	EN14411:2012
Veszélyes anyag kibocsátás - mázas csempe:	-	-
Pd felszabadulás [mg/dm ²]	nem alkalmazandó	EN14411:2012
Cd felszabadulás [mg/dm ²]	nem alkalmazandó	EN14411:2012
- Egyéb	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Ragasztási / tapadási szilárdság [N/mm ²]:	-	-
-cementkötésű ragasztók:	≥ 0,5	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók:	≥ 1	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók: reaktív gyanta ragasztók:	≥ 2	EN14411:2012
-habarcs:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Hősokk ellenálló képesség	Ellenáll	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Csúszás CEN / TS 16165:2021 szabvány szerint, Melléklet B - α_{shod} [°]	$10 \leq \alpha_{shod} < 19$	EN14411:2012
Tapinthatóság:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Tartósság:	-	-
-beltéri alkalmazás esetén	Megfelel	EN14411:2012
-kültéri alkalmazás esetén: fagyasztás-felengedés szembeni ellenállás (fagyállóság)	Ellenáll	EN14411:2012

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció::

NV - nem vonatkozik

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kazimierz Ruczyński - Termelési Igazgató

-n Opoczno év 2025/03/08

Terméktípus meghatározása: BAZO NERO COKÓŁ WYWINIĘTY OSTRY MONOKOLOR MAT. 10X19,8 G1
CSOPORT: BI_a

1. További információk a teljesítményről

Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek padlóinak és falainak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra

Tulajdonságok:	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Vastagság	7,5 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (szélesség)	± 0,9 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (hossz)	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (vastagság)	± 0,5 mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (szélesség)	± 0,75 mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (hosszúság)	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérése a szélesség esetében	± 0,75 mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérése a hosszúság esetében	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
A középső rész legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a szélességhez viszonyítva	± 0,75 mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a hosszhoz viszonyítva	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
A sarkak legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Vízfelvétel Eb [%]	≤ 0,5	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Hajlítószilárdság [N/mm ²]	minimum 35	EN14411:2012
Mély barázda kopásállósága [mm ³]	maximum 175	EN14411:2012
Máz kopásállósága PEI/fordulat	NA - nem alkalmazható	EN14411:2012
Hajszálrepedés ellenálló képesség	Megfelel	EN14411:2012
Ütésállóság	NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok	EN14411:2012
Folt / szennyeződés ellenálló képesség	minimum 3-as osztály	EN14411:2012
Gyengén savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	LB class	EN14411:2012
Erősen savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	HB class	EN14411:2012
Házi vegyszerek és medence víz adalékokra vonatkozó ellenálló képesség	B class	EN14411:2012
Természetes radioaktivitás [Bq/kg]	f ₁ ≤ 1, f ₂ ≤ 240	EN14411:2012
Csúszás - CSUPÁZLÁB		DIN EN 16165:2023-02, Melléklet A
Csúszás - CSUPÁZLÁB α _{barefoot} [°]		EN 16165:2021, Melléklet A
Csúszás - R	R10	DIN EN 16165:2023-02, Melléklet B
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 55	NV - nem vonatkozik	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 96	NV - nem vonatkozik	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Elmozdulási terület osztályozása / elmozdulási terület		DIN 51130
Illékony szerves vegyületek kibocsátása SVK (VOC) - osztály	A+	ISO 16000
Hővezető képesség [W/m*K]	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	PN-EN 12664
Üvegtermékek biztonsági osztályozása	NV - nem vonatkozik	PN-EN 12600
Osztály UPEC	NA - nem alkalmazható	CSTB-Cahier 3778_V6

A DOP-ban, a Termék műszaki adatlapjában feltüntetett, megjelölt felhasználásnak és tulajdonságoknak megfelelően, valamint az összeszerelési útmutatóban foglalt szabályok betartásával az „Európai Parlament és Tanács május 10-i (EU) 223/988. 2023 az általános termékbiztonságról”, a termék biztonságos.

2. Dokumentumok:

Lengyel 10/N/22, szabvány szerinti megfelelőségről szóló Tanúsítvány, B biztonsági jel használatára jogosító 9/B/22 sz. Tanúsítvány, B.BK.60111.0359.2023 sz. Higiéniai Tanúsítvány

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kazimierz Ruczyński - Termelési Igazgató
-n Opczno év 2025/03/08