

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

5900144097025

2. Планированное применение или применения:

Продукция и изделия декоративные, художественные, предназначенные для уладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования, а также в промышленных объектах - не подвергающихся действию минусовых температур. Изделие надо укладывать с помощью клеев для керамической плитки. По своей сути изделия на основе стекла являются неповторимыми, а изменение цвета под влиянием изменения угла падения света и его вида, закругления и волнения краев, а также изменения структуры являются задуманным эффектом.

3. Производитель:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Уполномоченный представитель:

НК - не касается

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:

Система оценки: НК - не касается

6а. Гармонизированный стандарт:

Заводская норма

Сертифицированные органы:

НК - не касается

6б. Европейский документ оценки:

НК - не касается

Европейская техническая оценка:

НК - не касается

Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:

НК - не касается

Сертифицированные органы:

7. Заявленные параметры использования:

| Параметры использования | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|--|---|---------------------|
| Огнеупорность | A1 | Заводская норма |
| Выделение опасных веществ: | - | - |
| Выделение Pb (свинец)[мг/дм ³] | параметры использования не определены | Заводская норма |
| Выделение Cd (кадмий)[мг/дм ³] | параметры использования не определены | Заводская норма |
| - Другой | NPD - потребительские свойства неопределены | Заводская норма |
| Сила сцепления/ адгезия [Н/мм ²]: | - | - |
| -цементные клеи | ≥ 0,5 | Заводская норма |
| -дисперсионные клеи | ≥ 1 | Заводская норма |
| -клеи на базе реактивных смол | ≥ 2 | Заводская норма |
| -раствор | NPD - потребительские свойства неопределены | Заводская норма |
| Устойчивость к термическому шоку | NPD - параметры использования не определены | Заводская норма |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 700 | Заводская норма |
| Скольжение согл. стандарту CEN / TS 16165:2021, приложение B - α_{shod} [°] | НК - не касается | Заводская норма |
| Чувство осязания (ощущение прикосновения) | NPD - потребительские свойства неопределены | Заводская норма |
| Прочность для: | - | - |
| -применения внутри помещений | Соответствует | Заводская норма |
| -применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость) | НК - не касается | Заводская норма |

8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:

NP - Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

**Kazimierz Ruczyński - Директор по производству
в Опочно на 2024/04/15**



Относится к продукту: UNIWERSALNY HEXAGON LUSTRO 19,8X17,1 G1
ГРУППА: НК - не касается

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Продукция и изделия декоративные, художественные, предназначенные для укладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования, а также в промышленных объектах - не подвергающихся действию минусовых температур. Изделие надо укладывать с помощью клеев для керамической плитки. По своей сути изделия на основе стекла являются неповторимыми, а изменение цвета под влиянием изменения угла падения света и его вида, закругления и волнения краев, а также изменения структуры являются задуманным эффектом.

| Свойства | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|--|--|----------------------------------|
| Толщина | 6,0 мм | Заводская норма |
| Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | Заводская норма |
| Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | Заводская норма |
| Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера | ± 0,5 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины | НК - не касается | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины | НК - не касается | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | Заводская норма |
| Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | параметры использования не определены | Заводская норма |
| Водопоглощаемость E _в [%] | ≤ 0,5 | Заводская норма |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 700 | Заводская норма |
| Прочность на изгиб [Н/мм ²] | минимум 35 | Заводская норма |
| Устойчивость к истиранию (глазурированная плитка)[мм ³] | НК - не касается | Заводская норма |
| Устойчивость к истиранию глазури (глазурированная плитка) PEI/ кол-во оборотов | НК - не касается | Заводская норма |
| Устойчивость к образованию микротрещин | Соответствует | Заводская норма |
| Ударопрочность | NPD - параметры использования не определены | Заводская норма |
| Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению | Класс 5 | Заводская норма |
| Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации | Категория LA | Заводская норма |
| Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам | НК - не касается | Заводская норма |
| Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне | Категория А | Заводская норма |
| Естественная радиоактивность [Бк/кг] | параметры использования не определены | Заводская норма |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА | | DIN EN 16165:2023-02, Вложение А |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА α _{barefoot} [°] | | EN 16165:2021, Вложение А |
| Скольжение согласно - R | НК - не касается | DIN EN 16165:2023-02, Вложение В |
| Скольжение (РТV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55 | НП - не применимо | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Скольжение (РТV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96 | НП - не применимо | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Класс охвата по объему / площадь вытеснения | | DIN 51130 |
| Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс | A+ | ISO 16000 |
| Коэффициент теплопроводности [Вт/м*К] | NPD - потребительские свойства не определены | PN-EN 12664 |
| Класс безопасности стеклянных изделий | НП - не применимо | PN-EN 12600 |

2. Документы

НК - не касается

От имени производителя подписал(ы):

Kazimierz Ruczyński - Директор по производству
в Опочно на 2024/04/15

