

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

5902610520617

**2. Bestimmungsgemäße Verwendung:**

trocken gepresste Fliesen, zum Verlegen auf der Wand im Innenbereich der Wohngebäude, der öffentlichen Gebäude und der Industrieanlagen, ohne dass diese Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt werden.

**3. Hersteller:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Bevollmächtigter:**

ND - Trifft nicht zu

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

Bewertungssystem: 4

**6a. Harmonisierte Norm:**

EN14411:2012

**Notifizierte Stelle(n):**

ND - Trifft nicht zu

**6b. Europäisches Bewertungsdokument:**

ND - Trifft nicht zu

**Europäische Technische Bewertung:**

ND - Trifft nicht zu

**Technische Bewertungsstelle:**

ND - Trifft nicht zu

**Notifizierte Stelle(n):**

ND - Trifft nicht zu

**7. Erklärte Leistung(en):**

| Leistungserklärung                                                                        | Stufen und/oder Klassen                | Referenzdokument |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Brandverhalten                                                                            | A1                                     | EN14411:2012     |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen:                                                      | -                                      | -                |
| Abgabe gefährlicher Stoffe Pb [mg/dm <sup>2</sup> ]                                       | ≤ 0,8                                  | EN14411:2012     |
| Abgabe gefährlicher Stoffe Cd [mg/dm <sup>2</sup> ]                                       | ≤ 0,07                                 | EN14411:2012     |
| - Sonstiges                                                                               | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]:                                   | -                                      | -                |
| -Zementklebstoffe                                                                         | ≥ 0,5                                  | EN14411:2012     |
| -Dispersionskleber                                                                        | ≥ 1                                    | EN14411:2012     |
| -Reaktionsharzklebstoffe                                                                  | ≥ 2                                    | EN14411:2012     |
| -Mörtel                                                                                   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Widerstand gegen Temperaturschock                                                         | Erfüllt                                | EN14411:2012     |
| Bruchfestigkeit [N]                                                                       | Mindestens 600                         | EN14411:2012     |
| Rutsch nach CEN / TS 16165:2021, Anhang B - $\alpha_{shod}$ [°]                           | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012     |
| Gefühl bei Berührung                                                                      | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Haltbarkeit für:                                                                          | -                                      | -                |
| -Anwendung in Innenräumen:                                                                | Erfüllt                                | EN14411:2012     |
| -Anwendung in Außenbereichen: Beständigkeit gegen Einfrieren - Auftauen (Frostfestigkeit) | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012     |

**8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**

ND - Trifft nicht zu

Die Nutzungseigenschaften der oben genannten Produkte stimmen einer Reihe von erklärten Leistungen zu. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Karol Goździk - Produktionsleiter**

**in Tomaszów Mazowiecki am 2024/04/15**



Es bezieht sich auf das Produkt: DREAM WHITE ŚCIANA STRUKTURA MAT 30X60 G1  
GRUPPE: BIII

## 1. Zusätzliche Informationen über die Anwendungseigenschaften

trocken gepresste Fliesen, zum Verlegen auf der Wand im Innenbereich der Wohngebäuden, der öffentlichen Gebäuden und der Industrieanlagen ohne dass sie Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind.

| Eigenschaften                                                                                   | Stufen und/oder Klassen                | Referenzdokument               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Stärke                                                                                          | 9,0 mm                                 | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Breite ) von Werkmaßen                                                | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Länge) von Werkmaßen                                                  | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Stärke) von Werkmaßen                                                 | ± 10 %; ± 0,5 mm                       | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Breite) | ± 0,3 %; ± 1,5 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Länge)  | ± 0,3 %; ± 1,5 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Breite                       | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Länge                        | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale   | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Breite      | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Länge       | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Wölbung an den Ecken in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale | ± 0,75 %; ± 2,0 mm                     | EN14411:2012                   |
| Wasseraufnahme E <sub>b</sub> [%]                                                               | > 10                                   | EN14411:2012                   |
| Bruchfestigkeit [N]                                                                             | Mindestens 600                         | EN14411:2012                   |
| Biegefestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]                                                            | Mindestens 12                          | EN14411:2012                   |
| Abriebfestigkeit [mm <sup>3</sup> ]                                                             | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012                   |
| Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen PEI/Drehzahl                                            | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012                   |
| Haarrissbeständigkeit                                                                           | Erfüllt                                | EN14411:2012                   |
| Schlagbeständigkeit                                                                             | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012                   |
| Fleckenbeständigkeit                                                                            | mindestens Klasse 4                    | EN14411:2012                   |
| Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen in niedriger Konzentration                       | LA class                               | EN14411:2012                   |
| Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen in hoher Konzentration                           | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012                   |
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze                                  | A class                                | EN14411:2012                   |
| Natürliche Radioaktivität [Bq/kg]                                                               | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240                       | EN14411:2012                   |
| Rutschsicherheit - BARFUß                                                                       | ND - Trifft nicht zu                   | DIN EN 16165:2023-02, Anhang A |
| Rutschsicherheit - BARFUß α <sub>barefoot</sub> [°]                                             | ND - Trifft nicht zu                   | EN 16165:2021, Anhang A        |
| Rutschsicherheit - R                                                                            | ND - Trifft nicht zu                   | DIN EN 16165:2023-02, Anhang B |
| Rutschsicherheit (PTV) - Gefahr des Trocken-/Nassrutschens - Gleiter 55                         | ND - Trifft nicht zu                   | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Rutschsicherheit (PTV) - Gefahr des Trocken-/Nassrutschens - Gleiter 96                         | ND - Trifft nicht zu                   | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Klasse des Verdrängungsraums/Robustheit                                                         | ND - Trifft nicht zu                   | DIN 51130                      |
| Emission flüchtiger organischer Verbindungen VOCs (VOC) - Klasse                                | A+                                     | ISO 16000                      |
| Wärmeleitkoeffizient [W/m*K]                                                                    | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | PN-EN 12664                    |
| Sicherheitsklasse von Glaswaren                                                                 | ND - Trifft nicht zu                   | PN-EN 12600                    |

## 2. Dokumente

Konformitätserklärung mit polnischer Norm Nr. 52/N/22, Zertifikat für Warenbeschriftung mit Sicherheitszeichen B Nr. 51/B/22, Hygiene-Attest Nr. B-BK-60211-0341/21

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Karol Goździk - Produktionsleiter**  
**in Tomaszów Mazowiecki am 2024/04/15**

