DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 5902610530296

1. Code d'identification unique du type de produit:
5902610530296
2. Usage(s) prévu(s):
Carreaux de céramique pour les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments et des installations industrielles.
3. Fabricant:
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
4. Mandataire:
ND - Non applicable
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V::
Système d'évaluation :: 4
6a. Norme harmonisée:
EN14411:2012
Organisme(s) notifié(s):
NA - Non applicable
6b. Document dévaluation européen:
ND - Non applicable
Évaluation technique européenne:
ND - Non applicable
Organisme dévaluation technique:
NA - Non applicable
Organisme(s) notifié(s):
ND - Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s)::

Performances	Niveaux et/ou classes / valeur	Document de référence
Résistance au feu	A1	EN14411:2012
Émission de substances nocives:	-	-
Libération Pb [mg/dm2]	≤ 0,8	EN14411:2012
Libération Cd [mg/dm2]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Autre	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance de la soudure/adhérence [N/mm^2]::	-	-
-ciments-colles	≥ 0,5	EN14411:2012
-colles à dispersion:	≥ 1	EN14411:2012
-colles de résines réactives	≥ 2	EN14411:2012
-mortier	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	EN14411:2012
Résistance à la rupture [N]	minimum 200	EN14411:2012
Glissement selon la norme CEN / TS 16165:2021, annexe B – α_{shod} [°]	NA - Non applicable	EN14411:2012
Sensibilité tactile	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Durabilité pour	-	-
-utilisations intérieures:	Conforme	EN14411:2012
-utilisations extérieures:	ND - Non applicable	EN14411:2012

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique::
NA - Non applicable

Les propriétés de performance du produit spécifiées ci-dessus sont conformes à lensemble des propriétés déclarées utilitaire. Cette déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Karol Goździk - Directeur de Production
À le 2025-05-01



Fiche technique du produit
No. 5902610530296

Relatif au produit: GAMMA COLOURS NIEBIESKA ŚCIANA MAT. 19,8X19,8 G1
GROUPE: BIII

1. Les informations supplémentaires relatives aux performances

Caractéristiques	Niveaux et/ou classes / valeur	Document de référence
Épaisseur	6,5 mm	EN14411:2012
Écart admissible (largeur) de la dimension provisoire :	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart admissible (longueur) de la dimension provisoire :	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart admissible (épaisseur) de la dimension provisoire :	± 10 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport a la dimension provisoire (largeur) :	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport a la dimension provisoire (longueur) :	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Ecart maximal admissible du bord de la ligne droite par rapport à la dimension de service (épaisseur)	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
La déviation maximale acceptable de l'angle droit par rapport à la longueur	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du centre et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires :	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport a la dimension provisoire (largeur) :	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport à la dimension provisoire (longueur) :	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre les déviations des coins et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires :	± 0,75 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
L'absorbtion d'eau Eb [%]	> 10	EN14411:2012
Résistance à la rupture [N]	minimum 200	EN14411:2012
Résistance à la flexion [N/mm2]	minimum 15	EN14411:2012
Résistance à l’abrasion [mm3]	ND - Non applicable	EN14411:2012
Résistance à l'abrasion de la surface PEI/ nombre de rotations	performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance aux fissures	Conforme	EN14411:2012
Résistance aux chocs	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance aux taches/salissures	minimum classe 4	EN14411:2012
Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une faible concentration	LA class	EN14411:2012
Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une concentration élevée	Non applicable	EN14411:2012
La résistance contre des produits d'entretien ménagers et des substances ajoutées à l'eau de piscine	A class	EN14411:2012
Radioactivité naturelle [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Glissement - PIEDS NUS	NPD - performances indéterminées	DIN EN 16165:2023-02, Attachement A
Glissement - PIEDS NUS $\alpha_{barefoot}$ [°]	NPD - performances indéterminées	EN 16165:2021, Attachement A
Glissement - R	Non applicable	DIN EN 16165:2023-02, Attachement B
Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 55	NPD - caractéristiques de performance non déterminées	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 96	NPD - caractéristiques de performance non déterminées	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Classe de zone de flottabilité / zone de déplacement	Non applicable	DIN 51130
Émissions de composés organiques volatils COV (VOC) - classe	A+	ISO 16000
Coefficient de conduction thermique [W/m*K]	NPD - caractéristiques de performance non déterminées	PN-EN 12664
Classe de sécurité de la verrerie	Non applicable	PN-EN 12600
Classe UPEC	NA - Non applicable	CSTB-Cahier 3778_V6

Conformément à lutilisation indiquée et aux propriétés déclarées dans le DOP, la fiche technique du produit et en respectant les règles incluses dans les instructions de montage conformément au

2. Documents

Certificat de conformité du produit à la norme polonaise n° 52/N/22, Certificat autorisant au marquage de sécurité B n° 51/B/22, Certificat sanitaire n° B-BK-60211-0341/21

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Karol Goździk - Directeur de Production
À le 2025-05-01

