DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 5902610530456

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
5902610530456
2. Aplicarea intenționată sau aplicările:
Plăcile ceramice presate la uscat, destinate pentru aplicarea pe pereţii interiori ai locuinţelor şi în clădirile de utilitate publică precum şi în obiective industriale fără a fi expuse la acţiunea temperaturilor scăzute.
3. Fabricant:
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
4. Reprezentant autorizat:
ND - nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul de evaluare: 4
6a. Standardul armonizat:
EN14411:2012
Organism (organisme) notificat(e):
NA - nu se aplică
6b. Documentul de evaluare european:
ND - nu este cazul
Evaluarea tehnică europeană:
ND - nu este cazul
Unitatea cu privire la evaluare tehnică:
ND - nu este cazul
Organism (organisme) notificat(e):
ND - nu este cazul
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)::

Performanţă	Nivele și/sau clase / valoarea	Actul de referire
Rezistenţă la foc	A1	EN14411:2012
Eliberarea substanțelor periculoase - plăci vitrate:	-	-
Degajare Pb [mg/dm2]	≤ 0,8	EN14411:2012
Degajare Cd [mg/dm2]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Alte	NPD - performanță nedeterminată	EN14411:2012
Rezistența cusăturii / aderența [N/mm2]:	-	-
-adezivi pe baza de ciment:	≥ 0,5	EN14411:2012
-adezivi în dispersie:	≥ 1	EN14411:2012
-adezivi pe baza de rășini reactive:	≥ 2	EN14411:2012
-mortar:	NPD - performanță nedeterminată	EN14411:2012
Rezistenţă la şoc termic	Rezistente	EN14411:2012
Forţa de rupere [N]	minim 200	EN14411:2012
Alunecare, în conformitate cu CEN / TS 16165:2021, anexă B – α_{shod} [°]	ND - nu este cazul	EN14411:2012
Sentimentul de atingere:	NPD - performanță nedeterminată	EN14411:2012
Durabilitate pentru:	-	-
-utilizări interioare:	Îndeplinește	EN14411:2012
-utilizări exterioare: rezistența la îngheț - dezgheț (rezistența la îngheț)	ND - nu este cazul	EN14411:2012

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică::
NA - nu se aplică

Proprietățile funcționale de mai sus un anumit produs sunt în concordanță cu un set de proprietăți funcționale declarate. Această declarație cu privire la proprietățile funcționale fi eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționate mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Karol Goździk - Director de Producție
la data 2025-07-01



PARADYZ CERAMIKA

Fişa tehnică produs
Nr. 5902610530456

Se referă la produsul: GAMMA COLOURS WANILIOWA ŚCIANA MAT. 19,8X19,8 G1
GRUPA: BIII

1. Informații suplimentare despre proprietăți de utilizare

Proprietăți:	Nivele și/sau clase / valoarea	Actul de referire
Grosime	6,5 mm	EN14411:2012
Abaterea admisibilă (a lăţimii) de la dimensiunea de lucru	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Abaterea admisibilă (a lungimii) de la dimensiunea de lucru	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Abaterea admisibilă (a grosimii) de la grosimea de lucru	± 10 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lăţimii)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă a marginii de la linie dreaptă relativ cu dimensiunea de lucru (a lungimii)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lăţimea	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă de la unghiul drept relativ cu lungimea	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă a curburii centrului de la platitudinea suprafeţei relativ cu diagonala calculată din dimensiunile de lucru	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă a curburii marginii de la platitudinea suprafeţei relativ cu dimensiunea de lucru a lăţimii	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă a curburii centrului de la platitudinea suprafeţei relativ cu dimensiunea de lucru a lungimii	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Abaterea maximă admisibilă deformării colţurilor de la platitudinea suprafeţei relativ cu diagonala calculată din dimensiunile de lucru	± 0,75 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Saturare cu apă Eb [%]	> 10	EN14411:2012
Forţa de rupere [N]	minim 200	EN14411:2012
Rezistenţă la încovoiere [N/mm2]	minim 15	EN14411:2012
Rezistenţă la uzură avansată [mm3]	ND - nu este cazul	EN14411:2012
Rezistenţă la uzura smalţului PEI/ numărul de rotaţi	nicio performanţă determinată	EN14411:2012
Rezistenţă la fisuri capilare	Îndeplinește	EN14411:2012
Rezistenţă la şoc	NPD - nicio performanţă determinată	EN14411:2012
Rezistenţă la pătare/impurităţi;	printre altele Clasa 4	EN14411:2012
Rezistenţă chimică la acizi şi baze cu o concentraţie scăzută	LA class	EN14411:2012
Rezistenţă chimică la acizi şi baze cu o concentraţie ridicată	nu este cazul	EN14411:2012
Rezistenţă la agenţii de uz casnic şi suplimente pentru apa de bazin	A class	EN14411:2012
Radioactivitatea naturală [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Borderou - PICIUL DESCULAT	NPD - performanță nedeterminată	DIN EN 16165:2023-02, Atașament A
Borderou - PICIUL DESCULAT $\alpha_{barefoot}$ [°]	NPD - nicio performanţă determinată	EN 16165:2021, Atașament A
Borderou - R	nu este cazul	DIN EN 16165:2023-02, Atașament B
Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 55	NPD - performanță nedeterminată	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Borderou (PTV) - risc de alunecare uscată/umedă - slider 96	NPD - performanță nedeterminată	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Clasa zonei de deplasare / zona de rulare	NA - nu se aplică	DIN 51130
Emisiile de Compuși Organici Volatili COV (VOC) - clasa	A+	ISO 16000
Coeficient de conductivitate termică [W/m*K]	NPD - performanță nedeterminată	PN-EN 12664
Clasa de siguranță a produselor din sticlă	NA - nu se aplică	PN-EN 12600
Clasa UPEC	ND - nu este cazul	CSTB-Cahier 3778_V6

În conformitate cu utilizarea indicată și proprietățile declarate în DOP, Fișa tehnică a produsului și cu respectarea regulilor cuprinse în instrucțiunile de asamblare în conformitate cu „Regulamentul (UE) 223/988 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind siguranța generală a produselor”, produsul este sigur.

2. Documente:
Certificat de conformitate a produsului cu Standardul Polonez Nr. 52/N/22; Certificat care autorizează marcarea produsului cu semnul de siguranță Nr. 51/B/22; Certificat sanitar Nr. B-BK-60211-0341/21

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Karol Goździk - Director de Producție
la data 2025-07-01

