# DÉCLARATION DES PERFORMANCES
## No. 5902610530678

**1. Code d'identification unique du type de produit:**
5902610530678
**2. Usage(s) prévu(s):**
Carreaux de céramique pour les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments et des installations industrielles.
**3. Fabricant:**
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
**4. Mandataire:**
ND - Non applicable
**5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V::**
Système d'évaluation :: 4
**6a. Norme harmonisée:**
EN14411:2012
**Organisme(s) notifié(s):**
NA - Non applicable
**6b. Document dévaluation européen:**
ND - Non applicable
**Évaluation technique européenne:**
ND - Non applicable
**Organisme dévaluation technique:**
NA - Non applicable
**Organisme(s) notifié(s):**
ND - Non applicable
**7. Performance(s) déclarée(s)::**

| Performances | Niveaux et/ou classes / valeur | Document de référence |
|---|---|---|
| Résistance au feu | A1 | EN14411:2012 |
| Émission de substances nocives: | - | - |
| Libération Pb [mg/dm2] | ≤ 0,8 | EN14411:2012 |
| Libération Cd [mg/dm2] | ≤ 0,07 | EN14411:2012 |
| - Autre | NPD - performances indéterminées | EN14411:2012 |
| Résistance de la soudure/adhérence [N/mm$^2$]:: | - | - |
| -ciments-colles | ≥ 0,5 | EN14411:2012 |
| -colles à dispersion: | ≥ 1 | EN14411:2012 |
| -colles de résines réactives | ≥ 2 | EN14411:2012 |
| -mortier | NPD - performances indéterminées | EN14411:2012 |
| Résistance aux chocs thermiques | Conforme | EN14411:2012 |
| Résistance à la rupture [N] | minimum 200 | EN14411:2012 |
| Glissement selon la norme CEN / TS 16165:2021, annexe B – $\alpha_{shod}$ [°] | NA - Non applicable | EN14411:2012 |
| Sensibilité tactile | NPD - performances indéterminées | EN14411:2012 |
| Durabilité pour | - | - |
| -utilisations intérieures: | Conforme | EN14411:2012 |
| -utilisations extérieures: | ND - Non applicable | EN14411:2012 |

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique::**
NA - Non applicable

Les propriétés de performance du produit spécifiées ci-dessus sont conformes à lensemble des propriétés déclarées utilitaire. Cette déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Karol Goździk - Directeur de Production**
**À le 2025-05-01**



PARADYZ
CERAMIKA

# Fiche technique du produit
## No. 5902610530678

Relatif au produit: GAMMA COLOURS JASNO SZARA ŚCIANA MAT. 19,8X19,8 G1
GROUPE: BIII

**1. Les informations supplémentaires relatives aux performances**

| Caractéristiques | Niveaux et/ou classes / valeur | Document de référence |
|---|---|---|
| Épaisseur | 6,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart admissible (largeur) de la dimension provisoire : | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Écart admissible (longueur) de la dimension provisoire : | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Écart admissible (épaisseur) de la dimension provisoire : | ± 10 %; ± 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport a la dimension provisoire (largeur) : | ± 0,3 %; ± 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport a la dimension provisoire (longueur) : | ± 0,3 %; ± 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Ecart maximal admissible du bord de la ligne droite par rapport à la dimension de service (épaisseur) | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| La déviation maximale acceptable de l'angle droit par rapport à la longueur | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre la courbure du centre et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires : | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport a la dimension provisoire (largeur) : | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport à la dimension provisoire (longueur) : | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Écart maximal admissible entre les déviations des coins et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires : | ± 0,75 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| L'absorbtion d'eau Eb [%] | > 10 | EN14411:2012 |
| Résistance à la rupture [N] | minimum 200 | EN14411:2012 |
| Résistance à la flexion [N/mm2] | minimum 15 | EN14411:2012 |
| Résistance à l’abrasion [mm3] | ND - Non applicable | EN14411:2012 |
| Résistance à l'abrasion de la surface PEI/ nombre de rotations | performances indéterminées | EN14411:2012 |
| Résistance aux fissures | Conforme | EN14411:2012 |
| Résistance aux chocs | NPD - performances indéterminées | EN14411:2012 |
| Résistance aux taches/salissures | minimum classe 4 | EN14411:2012 |
| Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une faible concentration | LB class | EN14411:2012 |
| Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une concentration élevée | Non applicable | EN14411:2012 |
| La résistance contre des produits d'entretien ménagers et des substances ajoutées à l'eau de piscine | A class | EN14411:2012 |
| Radioactivité naturelle [Bq/kg] | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 | EN14411:2012 |
| Glissement - PIEDS NUS | NPD - performances indéterminées | DIN EN 16165:2023-02, Attachement A |
| Glissement - PIEDS NUS $\alpha_{barefoot}$ [°] | NPD - performances indéterminées | EN 16165:2021, Attachement A |
| Glissement - R | Non applicable | DIN EN 16165:2023-02, Attachement B |
| Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 55 | NPD - caractéristiques de performance non déterminées | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 96 | NPD - caractéristiques de performance non déterminées | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Classe de zone de flottabilité / zone de déplacement | Non applicable | DIN 51130 |
| Émissions de composés organiques volatils COV (VOC) - classe | A+ | ISO 16000 |
| Coefficient de conduction thermique [W/m*K] | NPD - caractéristiques de performance non déterminées | PN-EN 12664 |
| Classe de sécurité de la verrerie | Non applicable | PN-EN 12600 |
| Classe UPEC | NA - Non applicable | CSTB-Cahier 3778_V6 |

**Conformément à lutilisation indiquée et aux propriétés déclarées dans le DOP, la fiche technique du produit et en respectant les règles incluses dans les instructions de montage conformément au**

**2. Documents**

Certificat de conformité du produit à la norme polonaise n° 52/N/22, Certificat autorisant au marquage de sécurité B n° 51/B/22, Certificat sanitaire n° B-BK-60211-0341/21

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Karol Goździk - Directeur de Production**
**À le 2025-05-01**

