TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: 5902610531132

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja::
5902610531132
2. Rendeltetésszerű használat:
Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek falainak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra, a nulla fok alatti hőmérsékletek hatásának kockázata nélkül.
3. Gyártó:
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
4. A meghatalmazott képviselő:
ND - nem alkalmazható
5. Az AVCP-rendszer(ek)::
Osztályozási rendszer: 4
6a. Harmonizált szabvány:
EN14411:2012
Bejelentett szerv(ek):
NV - nem vonatkozik
6b. Az európai értékelési dokumentum:
ND - nem alkalmazható
Európai műszaki értékelés:
ND - nem alkalmazható
A műszaki értékelést végző szerv:
NA - nem alkalmazható
Bejelentett szerv(ek):
ND - nem alkalmazható
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)::

Teljesítmény	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Tűz ellenálló képesség	A1	EN14411:2012
Veszélyes anyag kibocsátás - mázas csempe:	-	-
Pd felszabadulás [mg/dm2]	≤ 0,8	EN14411:2012
Cd felszabadulás [mg/dm2]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Egyéb	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Ragasztási / tapadási szilárdság [N/mm2]:	-	-
-cementkötésű ragasztók:	≥ 0,5	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók:	≥ 1	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók: reaktív gyanta ragasztók:	≥ 2	EN14411:2012
-habarcs:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Hősokk ellenálló képesség	Ellenáll	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 200	EN14411:2012
Csúszás CEN / TS 16165:2021 szabvány szerint, Melléklet B – α_{shod} [°]	NA - nem alkalmazható	EN14411:2012
Tapinthatóság:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Tartósság:	-	-
-beltéri alkalmazás esetén	Megfelel	EN14411:2012
-kültéri alkalmazás esetén: fagyasztás-felengedés szembeni ellenállás (fagyállóság)	ND - nem alkalmazható	EN14411:2012

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció::
NV - nem vonatkozik

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Karol Goździk - Termelési Igazgató
-n év 2025/03/08



PARADYZ
CERAMIKA

Termék adatlapja
Száma: 5902610531132

Terméktípus meghatározása: GAMMA COLOURS CIEMNO BEŻOWA ŚCIANA MAT. 19,8X19,8 G1
CSOPORT: BIII

1. További információk a teljesítményről

Tulajdonságok:	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Vastagság	6,5 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (szélesség)	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (hossz)	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (vastagság)	± 10 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (szélesség)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (hosszúság)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a szélesség esetében	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a hosszúság esetében	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
A középső rész legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekből került kiszámításra	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a szélességhez viszonyítva	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a hosszhoz viszonyítva	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
A sarkak legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekből került kiszámításra	± 0,75 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Vízfelvétel Eb [%]	> 10	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 200	EN14411:2012
Hajlítószilárdság [N/mm2]	minimum 15	EN14411:2012
Mély barázda kopásállósága [mm3]	ND - nem alkalmazható	EN14411:2012
Máz kopásállósága PEI/fordulat	használati tulajdonságok meghatározatlanok	EN14411:2012
Hajszálrepedés ellenálló képesség	Megfelel	EN14411:2012
Ütésállóság	NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok	EN14411:2012
Folt / szennyeződés ellenálló képesség	minimum 4-es osztály	EN14411:2012
Gyengén savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	LB class	EN14411:2012
Erősen savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	nem alkalmazható	EN14411:2012
Házi vegyszerek és medence víz adalékokra vonatkozó ellenálló képesség	A class	EN14411:2012
Természetes radioaktivitás [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Csúszás - CSUPÁZLÁB	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	DIN EN 16165:2023-02, Melléklet A
Csúszás - CSUPÁZLÁB $\alpha_{barefoot}$ [°]	NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok	EN 16165:2021, Melléklet A
Csúszás - R	nem alkalmazható	DIN EN 16165:2023-02, Melléklet B
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 55	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 96	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Elmozdulási terület osztályozása / elmozdulási terület	NV - nem vonatkozik	DIN 51130
Illékony szerves vegyületek kibocsátása SVK (VOC) - osztály	A+	ISO 16000
Hővezető képesség [W/m*K]	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	PN-EN 12664
Üvegtermékek biztonsági osztályozása	NV - nem vonatkozik	PN-EN 12600
Osztály UPEC		CSTB-Cahier 3778_V6

A DOP-ban, a Termék műszaki adatlapjában feltüntetett, megjelölt felhasználásnak és tulajdonságoknak megfelelően, valamint az összeszerelési útmutatóban foglalt szabályok betartásával az „Európai Parlament és Tanács május 10-i (EU) 223/988. 2023 az általános termékbiztonságról", a termék biztonságos.

2. Dokumentumok:
Lengyel 52/N/22, szabvány szerinti megfelelőségről szóló Tanúsítvány, B biztonsági jel használatára jogosító 51/B/22 sz. Tanúsítvány, B-BK-60211-0341/21 sz. Higiéniai Tanúsítvány

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Karol Goździk - Termelési Igazgató
-n év 2025/03/08