

Относится к продукту: UNIWERSALNA LISTWA METALOWA ORO POŁYSK PROFIL 2X60 G1
ГРУППА: НК - не касается

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Декоративно-художественные изделия и изделия, предназначенные для облицовки стен внутри жилых и общественных зданий, а также на промышленных объектах, без воздействия отрицательных температур. Монтаж изделия следует производить с использованием клеев для керамической плитки.

Свойства	Уровни и / или классы	Справочный документ
Толщина	7,5 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера	± 0,75 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера	± 0,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины)	± 0,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины)	± 0,3 %; ± 1,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины	± 0,75 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины	± 0,5 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины	+ 0,75 мм / - 0,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм	НК - не касается
Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	± 0,75 %; ± 2,0 мм	НК - не касается
Водопоглощаемость E _в [%]	≤ 0,5	НК - не касается
Разрывное усилие [Н]	НП - не применимо	НК - не касается
Прочность на изгиб [Н/мм ²]	параметры использования не определены	НК - не касается
Устойчивость к истиранию (глазурированная плитка)[мм ³]	НК - не касается	НК - не касается
Устойчивость к истиранию глазури (глазурированная плитка) PEI/ кол-во оборотов	НК - не касается	НК - не касается
Устойчивость к образованию микротрещин	НК - не касается	НК - не касается
Ударопрочность	NPD - параметры использования не определены	НК - не касается
Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению	минимум класс 3	НК - не касается
Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	Категория LB(V)	НК - не касается
Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам	параметры использования не определены	НК - не касается
Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне	Категория B(V)	НК - не касается
Естественная радиоактивность [Бк/кг]	параметры использования не определены	НК - не касается
Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА	НП - не применимо	DIN EN 16165:2023-02, Вложение А
Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА α _{barefoot} [°]	НК - не касается	EN 16165:2021, Вложение А
Скольжение согласно - R	НК - не касается	DIN EN 16165:2023-02, Вложение В
Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55	НП - не применимо	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96	НП - не применимо	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Класс охвата по объему / площадь вытеснения	НП - не применимо	DIN 51130
Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс	A+	ISO 16000
Коэффициент теплопроводности [Вт/м*К]	NPD - потребительские свойства не определены	PN-EN 12664
Класс безопасности стеклянных изделий	НП - не применимо	PN-EN 12600

2. Документы

НК - не касается

От имени производителя подписал(ы):

Kazimierz Ruczyński - Директор по производству
в Опочно на 2024/04/15

