

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

5902610551925

**2. Bestimmungsgemäße Verwendung:**

trocken gepresste Fliesen, zum Verlegen auf der Wand im Innenbereich der Wohngebäude, der öffentlichen Gebäude und der Industrieanlagen, ohne dass diese Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt werden.

**3. Hersteller:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Bevollmächtigter:**

ND - Trifft nicht zu

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

Bewertungssystem: 4

**6a. Harmonisierte Norm:**

EN14411:2012

**Notifizierte Stelle(n):**

ND - Trifft nicht zu

**6b. Europäisches Bewertungsdokument:**

ND - Trifft nicht zu

**Europäische Technische Bewertung:**

ND - Trifft nicht zu

**Technische Bewertungsstelle:**

ND - Trifft nicht zu

**Notifizierte Stelle(n):**

ND - Trifft nicht zu

**7. Erklärte Leistung(en):**

| Leistungserklärung  | Stufen und/oder Klassen                | Referenzdokument |
|---|--|------------------|
| Brandverhalten  | A1                                     | EN14411:2012     |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen:  | -                                      | -                |
| Abgabe gefährlicher Stoffe Pb [mg/dm <sup>2</sup> ]                                       | ≤ 0,8                                  | EN14411:2012     |
| Abgabe gefährlicher Stoffe Cd [mg/dm <sup>2</sup> ]                                       | ≤ 0,07                                 | EN14411:2012     |
| - Sonstiges   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]:                                   | -                                      | -                |
| -Zementklebstoffe   | ≥ 0,5                                  | EN14411:2012     |
| -Dispersionskleber  | ≥ 1                                    | EN14411:2012     |
| -Reaktionsharzklebstoffe  | ≥ 2                                    | EN14411:2012     |
| -Mörtel   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Widerstand gegen Temperaturschock   | Erfüllt                                | EN14411:2012     |
| Bruchfestigkeit [N]   |  | EN14411:2012     |
| Rutsch nach CEN / TS 16165:2021, Anhang B - $\alpha_{shod}$ [°]                           | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012     |
| Gefühl bei Berührung  | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012     |
| Haltbarkeit für:  | -                                      | -                |
| -Anwendung in Innenräumen:  | Erfüllt                                | EN14411:2012     |
| -Anwendung in Außenbereichen: Beständigkeit gegen Einfrieren - Auftauen (Frostfestigkeit) | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012     |

**8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**

ND - Trifft nicht zu

Die Nutzungseigenschaften der oben genannten Produkte stimmen einer Reihe von erklärten Leistungen zu. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Kazimierz Ruczyński - Produktionsleiter**

in am 2025/03/08



Es bezieht sich auf das Produkt: UNIWERSALNY PANEL ILLUSION 30X60X2 G1  
GRUPPE: BIII

### 1. Zusätzliche Informationen über die Anwendungseigenschaften

| Eigenschaften   | Stufen und/oder Klassen                | Referenzdokument               |
|---|--|--------------------------------|
| Stärke  | 9,0 mm                                 | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Breite ) von Werkmaßen  | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Länge) von Werkmaßen  | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Zulässige Abweichung (der Stärke) von Werkmaßen   | ± 0,5 mm                               | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Breite) | ± 0,3 %; ± 1,5 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Länge)  | ± 0,3 %; ± 1,5 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Breite                       | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Länge                        | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                      | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale   | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Breite      | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Länge       | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012                   |
| Maximale zulässige Wölbung an den Ecken in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale | ± 0,75 %; ± 2,0 mm                     | EN14411:2012                   |
| Wasseraufnahme E <sub>b</sub> [%]   | > 10                                   | EN14411:2012                   |
| Bruchfestigkeit [N]   |  | EN14411:2012                   |
| Biegefestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]  |  | EN14411:2012                   |
| Abriebfestigkeit [mm <sup>3</sup> ]   | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012                   |
| Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen PEI/Drehzahl  | ND - Trifft nicht zu                   | EN14411:2012                   |
| Haarrissbeständigkeit   | Erfüllt                                | EN14411:2012                   |
| Schlagbeständigkeit   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012                   |
| Fleckenbeständigkeit  | Klasse 5                               | EN14411:2012                   |
| Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen in niedriger Konzentration                       | LA class                               | EN14411:2012                   |
| Chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen in hoher Konzentration                           | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN14411:2012                   |
| Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze                                  | A class                                | EN14411:2012                   |
| Natürliche Radioaktivität [Bq/kg]   | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240                       | EN14411:2012                   |
| Rutschsicherheit - BARFUß   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | DIN EN 16165:2023-02, Anhang A |
| Rutschsicherheit - BARFUß α <sub>barefoot</sub> [°]   | NPD - Leistungsmerkmale nicht bestimmt | EN 16165:2021, Anhang A        |
| Rutschsicherheit - R  | ND - Trifft nicht zu                   | DIN EN 16165:2023-02, Anhang B |
| Rutschsicherheit (PTV) - Gefahr des Trocken-/Nassrutschens - Gleiter 55                         | ND - Trifft nicht zu                   | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Rutschsicherheit (PTV) - Gefahr des Trocken-/Nassrutschens - Gleiter 96                         | ND - Trifft nicht zu                   | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Klasse des Verdrängungsraums/Robustheit   |  | DIN 51130                      |
| Emission flüchtiger organischer Verbindungen VOCs (VOC) - Klasse                                | A+                                     | ISO 16000                      |
| Wärmeleitkoeffizient [W/m*K]  |  | PN-EN 12664                    |
| Sicherheitsklasse von Glaswaren   | ND - Trifft nicht zu                   | PN-EN 12600                    |
| Klasse UPEC   | ND - Trifft nicht zu                   | CSTB-Cahier 3778_V6            |

**In Übereinstimmung mit der angegebenen Verwendung und den im DOP, dem technischen Datenblatt des Produkts angegebenen Eigenschaften und unter Beachtung der in der Montageanleitung enthaltenen Regeln gemäß der „Verordnung (EU) 223/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur allgemeinen Produktsicherheit“ ist das Produkt sicher.**

### 2. Dokumente

Konformitätserklärung mit polnischer Norm Nr. 48/N/20, Zertifikat für Warenbeschriftung mit Sicherheitszeichen B Nr. 47/B/20, Hygiene-Attest Nr. B-BK-60211-0391/20

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Kazimierz Ruczyński - Produktionsleiter**  
**in am 2025/03/08**

