# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
## Nr 5902610551925

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
5902610551925
**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Płytki ceramiczne do wykładania ścian we wnętrzach w budynkach oraz zakładach przemysłowych.
**3. Producent:**
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
**4. Upoważniony przedstawiciel:**
ND - nie dotyczy
**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System oceny: 4
**6a. Norma zharmonizowana:**
EN14411:2012
**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
ND - nie dotyczy ND - nie dotyczy
**6b. Europejski dokument oceny:**
ND - nie dotyczy
**Europejska ocena techniczna:**
ND - nie dotyczy
**Jednostka do spraw oceny technicznej:**
ND - nie dotyczy
**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**
ND - nie dotyczy
**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Poziomy i/lub klasy | Dokument odniesienia |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | A1 | EN14411:2012 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych: | - | - |
| - Ołów [mg/dm$^2$] | ≤ 0,8 | EN14411:2012 |
| - Kadm [mg/dm$^2$] | ≤ 0,07 | EN14411:2012 |
| - Inne | NPD | EN14411:2012 |
| Siła wiązania / adhezja [N/mm$^2$]: | - | - |
| -kleje cementowe | ≥ 0,5 | EN14411:2012 |
| -kleje dyspersyjne | ≥ 1 | EN14411:2012 |
| -kleje z żywic reaktywnych | ≥ 2 | EN14411:2012 |
| -zaprawa murarska | NPD | EN14411:2012 |
| Odporność na szok termiczny | Spełnia | EN14411:2012 |
| Siła łamiąca [N] | minimum 600 | EN14411:2012 |
| Poślizg wg EN 16165:2021, Załącznik B – $\alpha_{shod}$ [°] | ND - Nie dotyczy | EN14411:2012 |
| Trwałość dla: | - | - |
| -zastosowań wewnętrznych | Spełnia | EN14411:2012 |
| -zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie | ND - nie dotyczy | EN14411:2012 |

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:**
ND - nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Kazimierz Ruczyński - Dyrektor Produkcji**
**w dnia 2023/01/02**



# Karta techniczna wyrobu
## Nr 5902610551925

Dotyczy produktu: UNIWERSALNY PANEL ILLUSION 30X60X2 G1
Grupa: BIII

**1. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania**

| Właściwości | Poziomy i/lub klasy | Dokument odniesienia |
|---|---|---|
| Grubość | 9,0 mm | EN14411:2012 |
| Dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Dopuszczalne odchylenie grubości od grubości roboczej | ± 0,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego szerokości | ± 0,3 %; ± 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego długości | ± 0,3 %; ± 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem szerokości | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem długości | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny środka od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego szerokości | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego długości | + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm | EN14411:2012 |
| Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogów od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych | ± 0,5 %; ± 2,0 mm | EN14411:2012 |
| Nasiąkliwość wodna $E_b$ [%] | > 10 | EN14411:2012 |
| Siła łamiąca [N] | minimum 600 | EN14411:2012 |
| Wytrzymałość na zginanie [N/mm$^2$] | minimum 12 | EN14411:2012 |
| Odporność na ścieranie wgłębne - płytki nieszkliwione [mm$^3$] | ND - nie dotyczy | EN14411:2012 |
| Odporność na ścieranie powierzchni - płytki szkliwione, PEI/ ilość obrotów | ND - nie dotyczy | EN14411:2012 |
| Odporność na pęknięcia włoskowate - płytki szkliwione | Spełnia | EN14411:2012 |
| Odporność na uderzenia | NPD - właściwości użytkowe nieustalone | EN14411:2012 |
| Odporność na plamienie | Klasa 5 | EN14411:2012 |
| Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu | Klasa LA | EN14411:2012 |
| Odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu | NPD - właściwości użytkowe nieustalone | EN14411:2012 |
| Odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej | Klasa A | EN14411:2012 |
| Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 | EN14411:2012 |
| Poślizg – BOSA STOPA | NPD - właściwości użytkowe nieustalone | DIN EN 16165:2023-02, Załącznik A |
| Poślizg – BOSA STOPA $\alpha_{barefoot}$ [°] | NPD - właściwości użytkowe nieustalone | EN 16165:2023-02, Załącznik A |
| Poślizg - R | ND - nie dotyczy | DIN EN 16165:2023-02, Załącznik B |
| Poślizg PTV - ryzyko poślizgu na sucho / mokro - ślizgacz 55 | ND - nie dotyczy | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Poślizg PTV - ryzyko poślizgu na sucho / mokro - ślizgacz 96 | ND - nie dotyczy | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Klasa obszaru wyporowego / powierzchnia rugowania | | DIN 51130 |
| Emisja Lotnych Związków Organicznych LZO (VOC) - klasa | A+ | ISO 16000 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m*K] | | PN-EN 12664 |
| Klasa bezpieczeństwa wyrobów szklanych | ND - nie dotyczy | PN-EN 12600 |

**2. Dokumenty:**
Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą nr 48/N/20, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B nr 47/B/20, Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0391/20.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Kazimierz Ruczyński - Dyrektor Produkcji**
**w dnia 2023/01/02**

