

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

5902610558412

2. Планированное применение или применения:

Плитки керамические прессованные всухую (для внутренней облицовки пола и стен), предназначенные для укладки стен и полов внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования а также промышленных объектов. Изделие рекомендуемое для помещений со средней проходимостью, как особняки, коммерческие помещения. Плитки следует защищать от влияния царапающих средств.

3. Производитель:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Уполномоченный представитель:

НК - не касается

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:

Система оценки: 4

6а. Гармонизированный стандарт:

EN14411:2012

Сертифицированные органы:

НК - не касается

6б. Европейский документ оценки:

НК - не касается

Европейская техническая оценка:

НК - не касается

Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:

НК - не касается

Сертифицированные органы:

7. Заявленные параметры использования:

| Параметры использования | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|--|---|---------------------|
| Огнеупорность | A1/A1 _{FL} | EN14411:2012 |
| Выделение опасных веществ: | - | - |
| Выделение Pb (свинец)[мг/дм ³] | ≤ 0,8 | EN14411:2012 |
| Выделение Cd (кадмий)[мг/дм ³] | ≤ 0,07 | EN14411:2012 |
| - Другой | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012 |
| Сила сцепления/ адгезия [Н/мм ²]: | - | - |
| -цементные клеи | ≥ 0,5 | EN14411:2012 |
| -дисперсионные клеи | ≥ 1 | EN14411:2012 |
| -клеи на базе реактивных смол | ≥ 2 | EN14411:2012 |
| -раствор | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012 |
| Устойчивость к термическому шоку | Устойчивые | EN14411:2012 |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 1300 | EN14411:2012 |
| Скольжение согл. стандарту CEN / TS 16165:2021, приложение B - α _{shod} [°] | 10 ≤ α _{shod} < 19 | EN14411:2012 |
| Чувство осязания (ощущение прикосновения) | NPD - потребительские свойства неопределены | EN14411:2012 |
| Прочность для: | - | - |
| -применения внутри помещений | Соответствует | EN14411:2012 |
| -применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость) | Устойчивые | EN14411:2012 |

8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:

НР - Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

**Karol Goździk - Директор по производству
в Томашув Мазовецки на 2024/09/18**



Относится к продукту: AUTHORITY GREY GRES SZKL. REKT. MAT 59,8X89,8 G1
ГРУППА: VI_a

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Плитки керамические прессованные всухую, предназначенные для укладки стен и полов внутри и снаружи жилых зданий и зданий общественного пользования а также промышленных объектов. Изделие рекомендуемое для всех помещений с относительно нбольшой проходимостью. Если условия не позволяют укладывать глазурированные плитки из-за большой проходимости, рекомендуется применять специальные линии продукции, для этого предназначенной. Плитки следует защищать от влияния царапающих средств.

| Свойства | Уровни и / или классы | Справочный документ |
|--|--|----------------------------------|
| Толщина | 8,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера | ± 0,6 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера | ± 5 %; ± 0,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины) | ± 0,5 %; ± 1,5 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров | ± 0,5 %; ± 2,0 мм | EN14411:2012 |
| Водопоглощаемость E _v [%] | ≤ 0,5 | EN14411:2012 |
| Разрывное усилие [Н] | минимум 1300 | EN14411:2012 |
| Прочность на изгиб [Н/мм ²] | минимум 35 | EN14411:2012 |
| Устойчивость к истиранию (неглазурированная плитка)[мм ³] | НК - не касается | EN14411:2012 |
| Устойчивость к истиранию глазури (глазурированная плитка) PEI/ кол-во оборотов | Класс 4/6000 | EN14411:2012 |
| Устойчивость к образованию микротрещин | Соответствует | EN14411:2012 |
| Ударопрочность | NPD - параметры использования не определены | EN14411:2012 |
| Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению | Класс 5 | EN14411:2012 |
| Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации | Категория LA | EN14411:2012 |
| Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам | Категория HA | EN14411:2012 |
| Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне | Категория A | EN14411:2012 |
| Естественная радиоактивность [Бк/кг] | f1 ≤ 1, f2 ≤ 240 | EN14411:2012 |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА | NPD - параметры использования не определены | DIN EN 16165:2023-02, Вложение A |
| Скольжение согласно - БОСАЯ НОГА α _{barefoot} [°] | NPD - параметры использования не определены | EN 16165:2021, Вложение A |
| Скольжение согласно - R | R10 | DIN EN 16165:2023-02, Вложение B |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 55 | НИЗКИЙ (≥36) / УМЕРЕННЫЙ (25÷35) | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Скольжение (PTV) - риск скольжения на сухой /мокрой поверхности - подкладка 96 | НИЗКИЙ (≥36) / УМЕРЕННЫЙ (25÷35) | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG |
| Класс охвата по объему / площадь вытеснения | НП - не применимо | DIN 51130 |
| Выделение летучих органических соединений ЛОС (VOC) - класс | параметры использования не определены | ISO 16000 |
| Коэффициент теплопроводности [Вт/м*К] | NPD - потребительские свойства не определены | PN-EN 12664 |
| Класс безопасности стеклянных изделий | НП - не применимо | PN-EN 12600 |
| Класс UPEC | НК - не касается | CSTB-Cahier 3778_V6 |

2. Документы

Сертификат соответствия изделия с Польской нормой № 17/N/20-1; Сертификат с правом обозначать изделие знаком безопасности № 16/V/20-1; Гигиенический атест № В.ВК.60110.0319.2024.

От имени производителя подписал(ы):

Karol Goździk - Директор по производству
в Томашув Мазовецки на 2024/09/18

h. G. 1000