VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 5902610578908

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
5902610578908
2. Účel alebo účely použitia::
Keramické obklady a dlažby lisované za sucha určené na lepenie vnútorných a vonkajších schodísk v obytných a verejných budovách a taktiež v priemyselných budovách.
3. Výrobca::
Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska
4. Splnomocnený zástupca::
nevzťahuje sa
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov::
Systém hodnotenia: 4
6a. Harmonizovaná norma::
EN14411:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)::
nevzťahuje sa nevzťahuje sa
6b. Európsky hodnotiaci dokument::
nevzťahuje sa
Európske technické posúdenie::
nevzťahuje sa
Orgán technického posudzovania::
ND – nevzťahuje sa
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)::
nevzťahuje sa
7. Deklarované parametre::

Úžitkové vlastnosti	Úrovne a/alebo triedy / hodnota:	Referenčné číslo použitého dokumentu:
Ohňovzdornosť	$A1_{FL}$	EN14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	-
Uvoľňovanie Pb [mg/dm2]	≤ 0,8	EN14411:2012
Uvoľňovanie Cd [mg/dm2]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Iné	NPD	EN14411:2012
Pevnosť škáry/priľnavosť [N/mm2]:	-	-
-cementové lepidlá:	nevzťahuje sa	EN14411:2012
-disperzné lepidlá:	nevzťahuje sa	EN14411:2012
-lepidlá na báze reaktívnych živíc:	nevzťahuje sa	EN14411:2012
-malta:	NPD	EN14411:2012
Odolnosť proti termickému šoku	Odolné	EN14411:2012
Pevnosť v ťahu [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Šmyk vlastnosti podľa normy CEN / TS 16165: 2016, príloha B	$19 \leq \alpha_{shod} < 27$	EN14411:2012
Povrchové taktilné prvky:	ukazateľ úžitkových vlastností výrobku nie je stanovený	EN14411:2012
Trvácnosť pre:	-	-
-vnútorné použitie:	SPĹŇA	EN14411:2012
-vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu - rozmrazovaniu (mrazuvzdornosť)	Odolné	EN14411:2012

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia::
nevťahuje sa

Uvedené parametre výrobku uvedeného vyššie sú v súlade so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch je v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu::

Kazimierz Ruczyński - Výrobný riaditeľ
v: Wielka Wola dňa: 2023/01/02



Technická karta výrobku
č. 5902610578908

Týka sa produktu:: PŁYTA TARASOWA SHERWOOD NATURALE GRES SZKL. REKT. STRUKTURA 20MM MAT. 29,5X119,5 G1
SKUPINA: BI_a

1. Doplňujúce informácie o úžitkových vlastnostiach:
Keramické obklady a dlažby lisované za sucha sú určené na lepenie na vnútorné a vonkajšie schodiská v obytných a verejných budovách a taktiež v priemyselných budovách.

Vlastnosti:	Úrovne a/alebo triedy / hodnota:	Referenčné číslo použitého dokumentu:
Hrúbka [mm]	20,0 mm	EN14411:2012
Prípustná odchýlka (šírka) od pracovného rozmeru	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Prípustná odchýlka (dĺžka) od pracovného rozmeru	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Prípustná odchýlka (hrúbka) od pracovného rozmeru	± 5 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (šírka)	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka hrany od priamej línie vzhľadom k pracovnému rozmeru (dĺžka)	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k šírke	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka od pravého uhla vzhľadom k dĺžke	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia stredu od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke počítanej z pracovných rozmerov	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru šírky	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia strany od plochosti povrchu vzhľadom k pracovnému rozmeru dĺžky	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maximálna prípustná odchýlka zakrivenia rohov od plochosti povrchu vzhľadom k uhlopriečke vyrátanej z pracovných rozmerov:	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Nasiakavosť vodou Eb [%]	≤ 0,5	EN14411:2012
Pevnosť v ťahu [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Pevnosť v ohybe [N/mm2]	minimum 35	EN14411:2012
Odolnosť proti oteru do hĺbky [mm3]	nevzťahuje sa	EN14411:2012
Odolnosť proti oteru glazúry PEI/počet otáčok	Trieda 4/6000	EN14411:2012
Odolnosť proti vlásočnicovým trhlinám:	Spĺňa	EN14411:2012
Odolnosť proti úderom	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	EN14411:2012
Odolnosť proti škvrnám/zašpineniu	Trieda 5	EN14411:2012
Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s nízkou koncentráciou	LB class	EN14411:2012
Chemická odolnosť proti kyselinám a zásadám s vysokou koncentráciou	HB class	EN14411:2012
Odolnosť proti domácim čistiacim prostriedkom a proti dodatkom do bazénovej vody	A class	EN14411:2012
Prirodzená rádioaktivita [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Poślizg – BOSA STOPA	NPD - ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	DIN EN 16165:2023-02, Príloha A
Poślizg – BOSA STOPA $\alpha_{barefoot}$ [°]	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	EN 16165:2023-02, Príloha A
Šmyk podľa CEN/TS 16165: 2016, Príloha A (BOSÁ NOHA)	R11	DIN EN 16165:2023-02, Príloha B
Šmyk podľa CEN/TS 16165:2016, príloha C (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 55	NÍZKE (S) / NÍZKE (M)	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Šmyk podľa CEN/TS 16165:2016, príloha C (PTV) - riziko šmyku za sucha / za mokra - sklz 96	NÍZKE (S) / NÍZKE (M)	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Trieda výtlačnej oblasti / výtlačný objem	NA - nevzťahuje sa	DIN 51130
Emisie prchavých organických zlúčenín POZ (VOC) - trieda	A+	ISO 16000
Tepelná vodivosť [W/m*K]	ukazovateľ úžitkových vlastností nie je stanovený	PN-EN 12664
Bezpečnostná trieda sklenených výrobkov	NA - nevzťahuje sa	PN-EN 12600

2. Dokumenty
Certifikát o zhode výrobku s Poľskou Normou č. 96/N/21, Certifikát opravňujúci označovať výrobok bezpečnostnou značkou B nr 95/B/21, Hygienické osvedčenie č. B.BK.60110.1523.2023.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu::

Kazimierz Ruczyński - Výrobný riaditeľ
v: Wielka Wola dňa: 2023/01/02