

**1. Code d'identification unique du type de produit:**

5902610593246

**2. Usage(s) prévu(s):**

Les carreaux de céramique pressés à sec pour les murs et les planchers à l'intérieur des maisons et des bâtiments publics et des installations industrielles. Le produit est recommandé pour les pièces à trafic moyen, telles que des maisons, des bâtiments commerciaux. Les carreaux doivent être protégés contre les rayures. Les carreaux doivent être protégés contre les rayures.

**3. Fabricant:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Mandataire:**

ND - Non applicable

**5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V::**

Système d'évaluation :: 4

**6a. Norme harmonisée:**

EN14411:2012

**Organisme(s) notifié(s):**

NA - Non applicable

**6b. Document dévaluation européen:**

ND - Non applicable

**Évaluation technique européenne:**

ND - Non applicable

**Organisme dévaluation technique:**

NA - Non applicable

**Organisme(s) notifié(s):**

ND - Non applicable

**7. Performance(s) déclarée(s)::**

Performances	Niveaux et/ou classes / valeur	Document de référence
Résistance au feu	A1/A1 <sub>FL</sub>	EN14411:2012
Émission de substances nocives:	-	-
Libération Pb [mg/dm <sup>2</sup> ]	≤ 0,8	EN14411:2012
Libération Cd [mg/dm <sup>2</sup> ]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Autre	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance de la soudure/adhérence [N/mm <sup>2</sup> ]:	-	-
-ciments-colles	≥ 0,5	EN14411:2012
-colles à dispersion:	≥ 1	EN14411:2012
-colles de résines réactives	≥ 2	EN14411:2012
-mortier	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	EN14411:2012
Résistance à la rupture [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Glissement selon la norme CEN / TS 16165:2021, annexe B - $\alpha_{shod}$ [°]	$10 \leq \alpha_{shod} < 19$	EN14411:2012
Sensibilité tactile	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Durabilité pour	-	-
-utilisations intérieures:	Conforme	EN14411:2012
-utilisations extérieures:	Résistant	EN14411:2012

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique::**

NA - Non applicable

Les propriétés de performance du produit spécifiées ci-dessus sont conformes à l'ensemble des propriétés déclarées utilitaire. Cette déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Kazimierz Ruczyński - Directeur de Production**

**À le 2025/03/08**



Relatif au produit: MAGNETIK BIANCO COKÓŁ PÓŁPOLER 7,2X59,8 G1  
GROUPE: BI<sub>1</sub>

### 1. Les informations supplémentaires relatives aux performances

Le produit est recommandé pour toutes les pièces à circulation modérée telles que : maisons, locaux de service et commerciaux. Les carreaux doivent être protégés contre les rayures.

Caractéristiques	Niveaux et/ou classes / valeur	Document de référence
Épaisseur	9,0 mm	EN14411:2012
Écart admissible (largeur) de la dimension provisoire :	± 0,9 mm	EN14411:2012
Écart admissible (longueur) de la dimension provisoire :	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart admissible (épaisseur) de la dimension provisoire :	± 0,5 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport à la dimension provisoire (largeur) :	± 0,75 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre le bord et la ligne droite par rapport à la dimension provisoire (longueur) :	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Ecart maximal admissible du bord de la ligne droite par rapport à la dimension de service (épaisseur)	± 0,75 mm	EN14411:2012
La déviation maximale acceptable de l'angle droit par rapport à la longueur	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du centre et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires :	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport à la dimension provisoire (largeur) :	± 0,75 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre la courbure du côté et la planéité de la surface par rapport à la dimension provisoire (longueur) :	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Écart maximal admissible entre les déviations des coins et la planéité de la surface par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions provisoires :	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
L'absorbtion d'eau Eb [%]	≤ 0,5	EN14411:2012
Résistance à la rupture [N]	minimum 1300	EN14411:2012
Résistance à la flexion [N/mm <sup>2</sup> ]	minimum 35	EN14411:2012
Résistance à l'abrasion [mm <sup>3</sup> ]	maximum 175*	EN14411:2012
Résistance à l'abrasion de la surface PEI/ nombre de rotations	Classe 4/6000	EN14411:2012
Résistance aux fissures	Conforme	EN14411:2012
Résistance aux chocs	NPD - performances indéterminées	EN14411:2012
Résistance aux taches/salissures	minimum classe 3	EN14411:2012
Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une faible concentration	LB class	EN14411:2012
Résistance chimique aux acides et aux alcalis avec une concentration élevée	HB class	EN14411:2012
La résistance contre des produits d'entretien ménagers et des substances ajoutées à l'eau de piscine	A class	EN14411:2012
Radioactivité naturelle [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Glissement - PIEDS NUS	B	DIN EN 16165:2023-02, Attachement A
Glissement - PIEDS NUS α <sub>barefoot</sub> [°]	NPD - performances indéterminées	EN 16165:2021, Attachement A
Glissement - R	R10	DIN EN 16165:2023-02, Attachement B
Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 55	FAIBLE (≥36) / ÉLEVÉ (≤24)	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Glissement (PTV) - risque de glissement sec / humide - glissière 96	FAIBLE (≥36) / ÉLEVÉ (≤24)	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Classe de zone de flottabilité / zone de déplacement		DIN 51130
Émissions de composés organiques volatils COV (VOC) - classe	A+	ISO 16000
Coefficient de conduction thermique [W/m*K]		PN-EN 12664
Classe de sécurité de la verrerie	Non applicable	PN-EN 12600
Classe UPEC	NA - Non applicable	CSTB-Cahier 3778_V6

**Conformément à l'utilisation indiquée et aux propriétés déclarées dans le DOP, la fiche technique du produit et en respectant les règles incluses dans les instructions de montage conformément au**

### 2. Documents

Certificat de conformité du produit à la norme polonaise n° 10/N/22, Certificat autorisant le marquage du produit par une marque de sécurité B n° 9/B/22, Certificat sanitaire n° B.BK.60111.0359.2023

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Kazimierz Ruczyński - Directeur de Production**  
**À le 2025/03/08**

